



VERFhandel - RAMAX

Ramaekers N.V. Hasselt

Hellebeemden 1 011/27 43 92

fax 011/27 59 64 bestel@ramax.be www.ramax.be

WALL-ACRYL

technische fiche 06/08/1996

ACRYLAATVERF mat



Werkwijze/gebruik

Wall-Acryl is een acrylverf voor binnen met een goede prijs/kwaliteitsverhouding. De verf heeft een geschikte tixotropie om in relatief dikke lagen aan te brengen, met weinig spatten. Wall-acryl kan worden toegepast op elke zuivere, coherente en stofvrije ondergrond zoals gipskartonplaten, pleisterwerk, beton, cement, baksteen behangpapier, ...

Productvoordelen

- is alkalivast en goed afwasbaar
- bevat geen oplosmiddelen en is met water verdundbaar
- geeft bij droging slechts een zeer zwakke geur
- is waterdampdoorlaatbaar en draagt bij tot een gezonde leefruimte

Praktische kenmerken

TOEPASSING: borstel, rol of spuit
RENDEMENT: ong. 10 m²/liter
DROOGTIJD: na enkele uren, afhankelijk van het weer toepassing onder de 10°C zijn af te raden
KLEUREN: alleen wit
VERDUNNING: water (indien nodig)
- kwast en rol: 0 à 5 %
- spuit: max. 10 %
- airless: 0 à 5 %
REINIGING VAN HET MATERIAAL: water

Eigenschappen

BINDMIDDEL: styreen-acrylaat en vinylacetaat
PIGMENTEN: dekkend wit, rutiel titaandioxyde, gemicroniseerde schubvormige pigmenten, calcium carbonaat
HULPSTOFFEN: minerale pigmenten
OPLOSMIDDEL: water
HOUDBAARHEID: **vorstvrij bewaren**
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN:
* Densiteit (Kg/L): 1.3
* Vaste stof (gewicht in %): 51
* Glansgraad: mat

Vorbereiding van de ondergrond

Bij licht poreuze ondergrond dient men de absorptie verminderen door een laag ACRYFIX (kleurloos) aan te brengen. Deze werkwijze ook toepassen bij herstelde muren met variabele absorptie.

Niet coherente of poederende ondergrond eerst fixeren en stabiliseren met ACRY-FIX. Ook met kalkwater bewerkte muren moeten eerst geborsteld en stofvrij gemaakt worden, zodat deze nadien gefixeerd kunnen worden met 1 of 2 lagen ACRY-FIX, afhankelijk van de dikte.

Ondergrond met mos en schimmelaangroei: Afwassen met universele mosverdelger, spoelen en laten drogen.

Ondergrond die doorbloedt, zoals roetvlekken of nicotine, eerst isoleren met de geschikte verf.

Gelieve voor buitenwerken eerst advies aan te vragen bij uw verdeler.