



VERFhandel - RAMAX

Ramaekers N.V. Hasselt

Hellebeemden 1 011/27 43 92

fax 011/27 59 64 bestel@ramax.be www.ramax.be

KALKVERF - LA PEINTURE

technische fiche 10/11/2008

KALKVERF mat



Werkwijze/gebruik

La Peinture Kalkverf is een matte decoratieve kalkverf. Deze wordt gebruikt om een kalkeffect op binnenmuren te bekomen. De verf dient aangebracht te worden op Ramatex binnen/buiten of Muurprim. Men dient met onregelmatige aanzetten te werken, om banen in het verfwerk te vermijden.

Productvoordelen

- kan overschilderd worden met klassieke muurverven (eerst gladschuren)
- kan extra beschermd worden met een watergedragen niet vergelende matte vernis

Praktische kenmerken

TOEPASSING: borstel of rol: gebruiksklaar
RENDEMENT: ong. 5-7 m²/L. - afhankelijk van de ondergrond
DROOGTIJD: droog: 4 uur bij 20°C
overschilderbaar: 6 uur
KLEUREN: kan aangekleurd worden volgens de meeste kleurenwaaiers
VERDUNNING: water
REINIGING VAN HET MATERIAAL: water
OVERSCHILDERBAARHEID: goed overschilderbaar met klassieke muurverven
MINIMUM GEBRUIKSTEMPERATUUR: niet onder 7°C verwerken

Eigenschappen

BINDMIDDEL: kalk, dispersie
SAMENSTELLING: kalk en andere dekkende pigmenten volgens de kleur
HOUDBAARHEID: **vorstvrij bewaren**
VERPAKKING: 2,5 L - 5 L - 10 L
VEILIGHEIDSOPMERKING: buiten bereik van kinderen bewaren

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond goed afwassen. Indien er barstjes in de muur zijn, deze eerst bijwerken met afwerkplamuur voor muren. Schuren en ontstoffen. Bij niet-geverfde oppervlakken, eerst MUURPRIM aanbrengen. Indien donkere kleuren als eindlaag gevraagd worden, de muurprim aanbrengen. Bij poederende ondergrond, een eerste laag 'Acryfix' aanbrengen. Bij een zuigende ondergrond een eerste laag Muurprim aanbrengen (eventueel met 20% water verdunnen). Daarna 1 of 2 eindlagen kalkverf aanbrengen. Goed omroeren voor gebruik. Bij reeds geverfde oppervlakken, 1 of 2 lagen 'kalkverf' aanbrengen.

**Vorbereiding van
de ondergrond**
(vervolg)

Tip: Als de ondergrond licht doorschijnt, krijgt men decoratieve effecten.
Dus de kalkverf niet overal even dekkend aanbrengen.
Vermijd een regelmatig patroon, dat ontsiert het decoratieve effect.

**Kalkverf La Peinture voldoet aan de EU grenswaarde
(cat A/a) 30 gr/Lt.(2010). Dit product bevat max.26 gr./lt. VOS**

Deze technische nota is samengesteld op basis van de huidige kennis
Het is op geen enkele wijze als een garantie te beschouwen.